

# Комутаційні пристрої низької напруги

КАТАЛОГ МССВ

**NSR**  
Powered by **VAV**

ENERGY  
**PRO** ⚡

[www.energypro.hu](http://www.energypro.hu) · [info@energypro.hu](mailto:info@energypro.hu) · +361-200-04-99

# АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ У ЛИТОМУ КОРПУСІ

Наш асортимент автоматичних вимикачів (MCCB) пропонує широкий асортимент продукції переважно для комерційного застосування з усіма необхідними аксесуарами та діапазонами.



# ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Легкий монтаж
- Захист від короткого замикання
- Захист від перевантаження
- Різноманітність способів для підключення
- Висока розривна здатність
- Повний асортимент аксесуарів

## ТИПИ ЗАХИСТУ

- Стаціонарний тип
- Терморегульований тип
- Теплова і магнітна регулювання
- Електронний тип

## ШИРОКИЙ І ПОТУЖНИЙ ДІАПАЗОН

- 125,160,400,630,800,1600 A
- 1P,2P,3P,4P types
- Стаціонарний тип від 125A до 1600A
- Теплові та магнітні регулюються від 63A до 1600A
- Електронний тип від 100A до 1600A
- З замком і захистом кришки клем

## ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ АКСЕСУАРІВ

- Шунтовий розчіпник
- Розчіплювач мінімальної напруги
- Індикатор помилки
- Допоміжний контакт
- Механізм керування ручкою
- Моторний привід
- Вставне рішення
- Знімне рішення
- Фланцевий замок

# ТИПИ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ

## ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

МОДЕЛЬ	Code	Icu (kA)	Ics (kA)	Rated current (In)	Ui(V)	Ue(V)	Pole	Uimp (V)	Total cycles	Fixed type	TAMF	TAMA	TEME
MCCB-125	B	25	12,5	10-125A	1000V	400	3/4	8000V	8000	x	N/A	N/A	N/A
MCCB-125	N	35	26,25	10-125A	1000V	400	3/4	8000V	8000	x	N/A	N/A	N/A
MCCB-160	B	25	12,5	10-160A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	X	N/A	N/A
MCCB-160	N	35	26,25	10-160A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	X	N/A	N/A
MCCB-160	S	50	37,5	10-160A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	X	N/A	N/A
MCCB-250	N	35	26,25	63-250A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-250	S	50	37,5	63-250A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-250	H	65	48,75	63-250A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-250	C	85	51	63-250A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-630	N	35	26,25	250-630A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-630	S	50	37,5	250-630A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-630	G	70	52,5	250-630A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-630	H	85	52,5	250-630A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-800	N	35	52,5	400-800A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-800	S	50	52,5	400-800A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-800	G	70	52,5	400-800A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-800	H	85	52,5	400-800A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-1600	S	65	50	800-1600A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-1600	H	85	50	800-1600A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x
MCCB-1600	G	100	50	800-1600A	750V	400	3/4	8000V	8000	x	x	x	x

## КОД ЗАМОВЛЕННЯ

MODEL	Rated current	Code	Pole	Type of protection
MCCB-	10-1600	B	3	F
		N	4	MF
		S		MA
		G		ME
		H		
Example:				
MCCB-	630	S	3	MA